

INDUKTIONS-MULDENLÜFTUNG KMI 9800.0 SR

Ausstattung Induktionskochfeld:

14-stufige Leistungsregelung "glideControl" mit roter Anzeige
3 vordefinierte Sonderstufen: Schmelzstufe ca. 42°C, ca. 70°C Warmhalte stufe, ca. 94°C Pastastufe
Brückenfunktion, äußere Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
Ankoch-Automatik
Kochzonen-Wärmeanzeigen
Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
Urlaubsabschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
4 Kochzonen 220 x 190 mm / 2.100 (3.700 W) mit zuschaltbarer Power-Stufe

Ausstattung Dunsthaube:

Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 530 m³/h, Intensivstufe 620 m³/h
Geräuschpegel nach EN 60704-2-13: min. 39 dB, max. 55 dB, int. 68 dB
4 Leistungstufen inkl. Intensivstufe
Digitalanzeige
Metallfettfilter mit 96 % Fettabscheidung
Nachlaufautomatik
Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

Anschlusswert Induktion 7.400 W / Lüfter 115 W
Energieklasse/-verbrauch A / 44 kW
Filterklasse/Fettabscheidegrad A / 96 %
Gerätemaße B x T ca. 898 x 518 mm
Ausschnittmaße B x T ca. 860 x 500 mm

Sonderzubehör/ nicht im Lieferumfang enthalten (Lüfter):

PlasmaMade Filter Zub.-Nr. ZD 8001

Kohlefilterbox Zub.-Nr. ZK 8001

Fensterkontaktschalter ZK 8002

Hinweis:

Abluftführung rechts (links als Sonderbestellung möglich)